

FICHE TECHNIQUE

SANGLE D'ANCRAGE OSLO



Certifiée EN795-B

Description Produit :

Anneau en sangle cousu
Développé pour créer un point d'ancrage temporaire sur une structure fixe pour une personne.
Pour utilisation verticale.
Résistant à l'abrasion avec sa sangle polyamide.

Existe en différentes longueurs :

Référence	Longueur
EX820-60	0.6m
EX820-80	0.8m
EX820-120	1.2m
EX820-150	1.5m

Informations techniques :

Sangle	Polyamide, largeur 25mm, Résistance à la rupture >0.6N/tex
Coutures de sécurité	Polyester 500D, Résistance à la rupture >0.6N/tex
Logo	Etiquette Logo en PVC 3D
Anneau de sangle	Résistance à la rupture >25kN
Certification	EN795:2012 classe B

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
« [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »
Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
+33 (0)5.45.78.83.85

EXYAN
FALL PROTECTION EXPERT