

FICHE TECHNIQUE

Art. 5072MFN



DESCRIPTION

Gant "MXT" avec picots, fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, légèrement humide ou gras grâce à son enduction micro-mousse, tout en conservant une dextérité et une respirabilité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté nylon (82%) / spandex (18%)
- enduction micro-mousse nitrile paume et doigts, avec picots
- jauge 15
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support gris et enduction noire
- liseré coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- industrie
- manutention générale et fine
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien

TAILLES

7 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	5072MFN 07	
8	5072MFN 08	toutes tailles :
9	5072MFN 09	- 240 paires par carton
10	5072MFN 10	- par sachet de 12 paires
11	5072MFN 11	- emballage individuel



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au Règlement (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 : dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016+A1:2018

4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)